








ALSAZIA PERFECT




 Atomizzatore con doppia elica controrotante ad aspirazione inversa.

 Atomiseur avec double hélice tournant à contresens et à aspiration inversée.

 Sprayer with dual counter rotation propeller at inverted air suction.

 Zerstäuber mit gegenläufigem Doppelpropeller und Umkehr – Ansaugung.



							
		kW		A	B	C	
400	PB	23	700	1450	1220	1440	320
500	P	23	700	1450	1220	1285	325
600	P	23	700	1450	1220	1445	330
600	T	29	700	2830	1000	1170	500
800	T	29	700	2935	1090	1340	520
1000	T	29	700	3050	1220	1350	580



Versione con convogliatore "TOP" per colture a spalliera. - Model with "TOP" conveyor for rows cultivations.
 Modèle avec convoyeur "TOP" pour rangées. - Version "TOP" Leitblech für Spalier-Kulturen



Grazie al suo grande volume d'aria riesce a penetrare con facilità nelle piantagioni con vegetazioni molto fitte. L'aspirazione inversa oltre che migliorare la penetrazione all'interno della piantagione mantiene pulita l'aspirazione delle eliche garantendo un volume d'aria costante. Ridotte le dimensioni d'ingombro che facilitano l'entrata in piantagioni con piccoli sestini di impianto.

Dotazione standard: • Telaio zincato a caldo • Convogliatore ad aspirazione inversa • Doppia elica controrotante • Moltiplicatore 2 velocità + folle • Doppi getti in ottone con antigoccia • Agitatore idraulico • Serbatoio lavamani • Dispositivo di risciacquo • Convogliatore ad aspirazione inversa zincato a caldo e verniciato • Timone regolabile in altezza e in lunghezza.



The big airflow produced, allows the easy penetration between the thick leaves plantations. The inverted suction on top to improve the flow-penetration inside the foliage, keeps clean the propellers suction, assuring a constant air-flow at the same time. The reduced space dimensions, make easy the work between the rows of small plantations system.

Standard equipment: • Hot galvanized frame • Hot galvanized inverted suction conveyor • Two counter-rotation propellers • 2 speed over drive and neutral position • Brass double jets with anti-drip • Hydraulic stirrer • Hand-washing tank • Rinsing device • Hot galvanized and painted inverted suction conveyor • Drawbar adjustable in height and length.



Son grand volume d'air lui permet de pénétrer avec facilité dans les plantations même à très forte végétation. La rotation inversée des ventilateurs assure une répartition parfaitement régulière du produit. L'aspiration inversée permet de maintenir l'entrée d'air propre et ainsi de garder un volume d'air constant. Elle réduit également l'encombrement de la machine, ce qui facilite les manœuvres d'entrée et de sortie des rangées dans les plantations étroites.

Equipement standard: • Châssis galvanisé à chaud • Convoyeur à aspiration inversée • Double hélice tournant à contresens • Multiplicateur 2 vitesses et point mort • Double jets laiton avec antigouttes • Réservoir lave-mains • Dispositif de rinçage • Convoyeur galvanisés à chaud et peints • Attelage réglable en hauteur et en longueur



Dank ihres großen Luftvolumens penetriert sie mit Leichtigkeit in Plantagen mit sehr dichter Vegetation. Die Umkehr-Ansaugung verbessert nicht nur die Penetration im Inneren, sondern sie hält die Ansaugung der Propeller sauber und garantiert ein konstantes Luftvolumen. Die Ausmaße verringert, erleichtern sie die Einfahrt in kleine Plantagenreihen.

Standardausrüstung: • Feuerverzinkter Rahmen • Ventilatorgehäuse mit Umkehr-Ansaugung feuerverzinkt und lackiert • Gegenläufige Doppelpropeller • Zweigang-Getriebe mit Leerlauf • Anti-Tropf Messing-Doppeldüsen • Hydraulischer Mischer • Handwassertank • Zusatzwasser-Spültank • In Höhe und Länge verstellbare Deichsel