







# BORA

 Nebulizzatore pneumatico indicato per trattamenti in vigneti a spalliere di medie dimensioni, adatto in zone collinari. Concepito per poter sterzare con raggi limitatissimi senza pregiudicare la funzionalità la funzionalità del ventilatore.

 Pneumatic sprayer suitable for medim dimensions vineyards in rows planted in hill areas. The machine was devised to allows narrow steering-angle without impair the ventilator functionality.

 *Pulvérisateur pneumatique particulièrement indiqué pour le traitement des vignes en espalier de moyennes dimensions et sur terrain accidenté. Il permet de tourner dans les rangées les plus étroites sans porter préjudice au fonctionnement du ventilateur.*

 *Pneumatischer Zerstäuber – empfohlen für die Behandlung von mittleren Spalier – Weinstöcken – geeignet für Anbaugelände in Hanglage. Diese Maschine wurde entwickelt, um sehr enge Kurven fahren zu können, ohne die Ventilatorfunktion zu beeinträchtigen.*



	kW		A	B	C	D	E	Kg
1000 T	24	10-12	3070	700	2370	1000	1280	670



Barra idraulica estensibile ripiegabile con movimento elettrico dei cannoncini.  
 Dispositif potence avec extension hydraulique et orientation électrique des canons DP14S  
 Boom with hydraulic extension - hydraulic folding - electric adjustment of canons little guns.  
 Hydraulisch ausdehnbarer, klappbarer Balken mit elektrischer Verstellung der kleinen Sprühkanonen



Il gruppo ventilatore, con pompa e moltiplicatore, è infatti montato in posizione fissa ai 3 punti del trattore, la cisterna è collegata al gruppo tramite uno speciale snodo che permette un angolo di sterzata di 75 gradi.

Le groupe ventilateur avec la pompe et le multiplicateur sont en effet montés en position fixe sur le trois points du tracteur. Le réservoir est relié au groupe de ventilation par l'intermédiaire d'un attelage spécial qui permet un angle de braquage de 75 degrés.



Timone - Attelage - Draw-bar - Deichsel

The fan group with pump and gearbox, in fact, is a fixture assembled to the tractor three point linkage, and the tank is connected to the group, through a special joint that allows a steering angle of 75° (degrees).

Die Ventilatoreinheit, mit Pumpe und Antrieb ist an den 3 Lenkpunkten der Zugmaschine fest montiert, der Tank wird an diese Einheit mittels spezieller Verbindung angeschlossen, die einen Lenkwinkel von 75 Grad ermöglicht.

 **Equipaggiamento standard:**

- Telaio zincato a caldo • Assali regolabili in altezza e in larghezza • Cisterna in Polietilene • Serbatoio lavamani • Serbatoio per il risciacquo del circuito • Filtro in aspirazione con valvola • Filtri in mandata • Pompe a membrana da 80 l/min.
- Gruppo comando sito vicino all'operatore • Moltiplicatore a 2 velocità più folle • Frizione centrifuga • Dispositivo antigoccia • Turbina 8/54/10 • Chiusura individuale dei diffusori.

 **Equipement standard:**

- Châssis galvanisé à chaud • Essieu réglable • Réservoir en polyester • Jauge à bille • lave mains • Bac de rinçage • filtre à l'aspiration avec vanne 3 voies et au refoulement un par tronçon avec robinet d'arrêt pour chaque diffuseur • Pompe 3 pistons membranes débit 80 L/min.50 bar • Double régulation • Haute pression pour le brassage des produits par hydro mélangeur • Basse pression pour le réglage du débit (DPM) • Vannes électriques 2 tronçons avec retour compensé • Réglage de la pression électrique avec soupape de sécurité • Pare chocs • Turbine 8/54/10 • multiplicateur 2 vitesses et point mort montée sur embrayage centrifuge • dispositif antigoutte .

 **Standard equipment:**

- Hot galvanized frame • Height and width adjustable axles • Extra-strong Polyethylene tank • Hand washing tank • Tank for circuit rinsing • Suction filter with valve • Line filters • Diaphragms pump 80 l/min. • Central control system at the tractor cab • Two speed overdrive and neutral position • Centrifugal clutch • Anti-drip device • Impeller 8/54/10 • Independent closing of air distributor.

 **Standardausrüstung:**

- Feuerverzinkter Rahmen • in Höhe und Breite verstellbare Achsen • Polyäthylentank • Handwassertank • Zusatzwasser-System-Spültank • Ansaugfilter mit Ventil • Reihenfilter • 80 l/min Membranpumpen • Bedienungseinheit in Reichweite der Person, welche die Maschine bedient, angebracht • 2-Gang-Getriebe mit Leerlauf • Zentrifugenkupplung • Anti-Tropf Vorrichtung • Turbine 8/54/10 • Individuelles Schließen der Diffusoren