

IDEAL

CELLULA PERFECTION

Telaio ed anello zincati a caldo.

Doppia elica controrotante Ø 800 per una migliore distribuzione del prodotto. Munita di frizione centrifuga e trainata da un moltiplicatore 2 velocità e folle. Convogliatore d'aria con deflettori regolabili manualmente o idraulicamente (optional).

Convogliatore d'aria fisso.

Pompa 100 L/min 50 bar 4 membrane, trainata direttamente dalla PTO del trattore. Doppia regolazione manuale per l'alimentazione del miscelatore e per l'erogazione.

Comando manuale o elettrico (optional).

Filtri all'aspirazione con valvola di chiusura e filtri autopulenti in ottone in mandata.

Doppi getti in ottone antigoccia regolabili da 1 lato.

CELLULE A JETS PORTE PERFECTION

Chassis et anneau de ventilation galvanisés à chaud.

Turbines 2 turbines diamètre 800, pales à pas variable, sens de rotation inversée (pour une répartition symétrique du flux d'air). Entraînement par boîtier multiplicateur 2 vitesses et point mort ou par moteur hydraulique. Collecteur d'air fixe au avec volets réglables.

Pompe AR 1064 100 L/mn 50 bars 4 pistons membranes, entraînée directement par prise de force dans la version mécanique ou par moteur hydraulique indépendant dans la version hydraulique, double régulation manuelle pour l'alimentation du système de brassage par hydro mélangeur et pour le réglage du débit.

Distribution commande manuelle.

Filtration à l'aspiration avec vanne de fermeture et au refoulement 1 par tronçon) filtres autonettoyants.

Double jets antigoutte réglables.

OPTIONS

Vanne électrique avec retour compensé.

Réglage de pression électrique.

Réglage des volets hydraulique.



Convogliatore fisso - Collecteur d'air fixe



Convogliatore a deflettori regolabili
Collecteur d'air avec volets réglables