








SUPRA





 Nebulizzatore pneumatico indicato per trattamenti su vigneti a spalliera di medio grandi dimensioni con vegetazione rigogliosa.


 *Pulvérisateur pneumatique particulièrement indiqué pour le traitement des vignes en espalier de moyennes ou grandes dimensions avec des végétations importantes.*

 Pneumatic Sprayer suitable for spray vineyards in rows of medium-large dimensions and with rich vegetation.

 *Pneumatischer Zerstäuber – empfohlen für die Behandlung von mittleren bis großen Spalier – Weinstöcken mit üppiger Vegetation.*




							 Kg	
			kW		A	B	C	
400	P	-	33	-	1540	1220	1230	350
500	P	-	33	-	1540	1220	1290	355
600	P	-	33	-	1540	1220	1420	360
800	P	-	33	-	1660	1520	1480	410
800	T	205-15	33		2970	1090	1340	600
1000	T	10-12	33		3080	1220	1350	700
1500	T	10-15	33		3700	1400	1400	830
2000	T	10-15	33		4000	1520	1500	880



OPTIONAL:

Movimento elettrico dei cannoni
Orientation électrique des canons
 Electric adjustment of guns
Kit Kanonen mit elektrischer Bewegung

Barra estensibile REX con ripiegamento dei cannoni per 2 file complete (2 martinetti)
Rampe REX avec extension et repliage hydraulique des canon (2 vérin)
 REX extensible boom with folding guns for 2 rows (2 jacks)
Ausdehnbarer Barren REX mit klappbaren Kanonen für 2 komplette Reihen (2 winden)



Barra parallelogramma 2 file complete
Rampe parallélogramme face par face pour 2 rangées complète

Parallelogram boom for 2 complete rows
Parallelogrammbalken für 2 komplette Reihen

Barra parallelogramma per trattamento di copertura
Rampe de couverture 14S type parallélogramme
 Parallelogram boom for complete covering application
Parallelogrammbalken für Eindeckungsbehandlung



Equipaggiamento standard:

- Telaio zincato a caldo • Convogliatore zincato a caldo e verniciato • Cisterna in polietilene • Segnaltri a tubo • Lavamani
- Pompa a membrane 70 litri 50 bar • Turbina 8/57/13 munita di frizione centrifuga • Moltiplicatore con cuscinetti maggiorati a 2 velocità + folle • Comando manuale bassa pressione 2 uscite con regolazione manuale della pressione di esercizio, sito vicino all'operatore • Regolazione alta pressione per usi vari • Regolazione della pressione di esercizio del miscelatore
- Filtro all'aspirazione ispezionabile anche a serbatoio pieno • Filtri in linea alla mandata • Chiusura individuale dei diffusori
- Dispositivo antigoccia • Protezione all'aspirazione del ventilatore • Assali regolabili in altezza ed in larghezza • Timone registrabile • Dispositivo di risciacquo.



Equipement standard:

- Chassis galvanisé à chaud • Essieu réglable • Réservoir en polyéthylène • Jauge à bille et lave-mains • Pompe 3 pistons membranes débit 70 L/min. 50 bar • Double régulation • Haute pression pour le brassage des produits par hydro mélangeur • Basse pression pour le réglage du débit (DPM) • Filtre à l'aspiration avec vanne 3 voies et au refoulement un par tronçon avec robinet d'arrêt pour chaque diffuseur • Turbine 8/57/13 (36 et 45 cv) 2 vitesses et point mort montée sur embrayage centrifuge • Dispositif antigoutte • Protection à l'entrée d'air pour empêcher l'aspiration des feuilles et le recyclage des produits • Bac de rinçage de série sur tractés et portés • Vannes électriques 2 tronçons avec retour compensé • Réglage de pression électrique avec soupape de sécurité.



Standard equipment:

- Hot galvanized frame • Galvanized and paint conveyor • Extra-strong polyethylene tank • Pipe tank level • Hand-washing tank • Diaphragms pump 70 liters – 50 bar • Impeller 8/57/13 with centrifugal clutch • 2 speed gear box with big bearings and neutral • Manual control device, low pressure, at 2 outlets with manual pressure regulator, placed near the operator • High pressure regulator for different works • Mixing pressure regulator • Suction filter with checking system with full tank too • Two in line filters • Individual closing if distributors • Anti-drip device • Protection placed on ventilator suction • height and width adjustable axles • adjustable draw-bar • rinsing circuit tank.



Standardausrüstung:

- Feuerverzinkter Rahmen • Feuerverzinktes und lackiertes Ventilatorgehäuse • Polyäthylentank • Schlauchförmige Literanzeige • Handwassertank • 70 l Membranpumpe 50 bar • Turbine 8/57/13 mit Zentrifugenkupplung • 2-Gang-Getriebe mit vergrößerten Lagern und mit Leerlauf • Handsteuerung niedriger Druck 2 Ausgänge mit manueller Arbeitsdruck-Einstellung (in Reichweite der Person, welche die Maschine bedient, befindlich) • Hochdruck-Einstellung für unterschiedliche Anwendung • Arbeitsdruck-Regulierung des Mischers • Ansaugfilter – überprüfbar auch bei vollem Tank • Reihenfilter • Individuelles Schließen der Diffusoren • Anti-Tropf Vorrichtung • Ventilator-Ansaugschutz • in Höhe und Breite verstellbare Achsen • verstellbare Deichsel • Zusatzwasser-Spültank