



IT **Biostar Poly** è disponibile nella versione portata, con testata a 2 ventagli chiudibili singolarmente, oppure a cannone manuale. È un impolveratore di tipo meccanico, funzionante con moltiplicatore di giri a ingranaggi conici elicoidali a bagno d'olio. All'interno del serbatoio lavora un agitatore meccanico che permette una continua distribuzione delle polveri, mentre un regolatore di uscita garantisce una perfetta ed uniforme distribuzione delle stesse.

EN **Biostar Poly** is available in the mounted version, with either two diffusers individually closeable or one cannon-shaped diffuser. It is a mechanical duster, working with a gearbox with conical helicoidal gears. Inside its tank a mechanic

stirrer keeps powders mixed, allowing a continuous powder supply. At the same time, a special regulator controls powder exit for a perfect and uniform supply.

FR **Biostar Poly** est disponible dans la version montée, avec tête avec 2 diffuseurs fermables individuellement, ou avec un canon. C'est une poudreuse de type mécanique, fonctionnant avec une boîte de vitesses à engrenages coniques hélicoïdaux

dans un bain d'huile. Un agitateur mécanique fonctionne à l'intérieur du réservoir qui permet une distribution continue des poudres, tandis qu'un régulateur de sortie assure une distribution parfaite et uniforme de celle-ci.

DE **Biostar Poly** ist in aufgesattelter Ausführung, entweder mit Zylinderkopf mit 2 einzeln verschließbaren Diffusoren oder mit manuellem, kanonenförmigen Diffusor erhältlich. Es handelt sich hierbei um einen mechanischen Pulverzerstäuber, der mit spiralförmigem Kegelradgetriebe,

das im Ölbad läuft, arbeitet. In dessen Tank bewegt ein mechanisches Rührwerk das Pulver kontinuierlich und ermöglicht somit eine gleichmäßige Pulverzufuhr, während ein spezieller Ausgaberegler eine perfekte und gleichmäßige Pulververteilung gewährleistet.

ES **Biostar Poly** es disponible en la versión suspendida, con dos difusores de abanico ajustables o con un difusor de cañón. Es un espolvoreador de tipo mecánico con multiplicador con engranajes cónicos helicoidales en baño de aceite. En el

depósito, un mezclador mecánico queda mezclado los polvos para un suministro continuo, mientras un regulador específico controla la salida de los mismos, para un resultado óptimo.

						A		B	C	
75	50	75	300	5	6/8	75		75	105	40
140	100	140	400	9	10/12	80		110	115	70
200	150	200	400	9	10/12	80		110	130	90



IDEAL Srl
via Paiette, 9/B - 35040 Castelbaldo (PD) - Italia
Ph: +39 0425 546482 | info@idealitalia.it

| idealitalia.it

DISTRIBUÉ PAR

